

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

Arostit IT gr

Materiał Nr: 281456

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Gałąź przemysłu:

Przemysł tekstylny

Zastosowanie:

Środek pomocniczy w przemyśle tekstylnym

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja firmy

Archroma Management GmbH

Neuhofstrasse 11

4153 Reinach, Switzerland

Telefon-nr. : +41 61 716 3401

Informacja o substancji/mieszaninie

Product Stewardship +41 61 716 3401

E-mail: PS.MSDS-Europe@archroma.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

+49 69 2222 5285, +33 1 7211 0003, +39 0236 042 884 (24 h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg rozporządzenia CLP (rozp. WE nr 1272/2008, aktualna wersja).

Klasa zagrożenia	Kategoria zagrożenia	Zwrot H
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się	Kategoria 1	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 2	Działa drażniąco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP (rozp. 1272/2008/WE, aktualne wydanie)

piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H251	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H319	Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280	Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P235 + P410	Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
P264	Dokładnie umyć ręce użyciu.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P407	Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/ paletami.
P420	Przechowywać z dala od innych materiałów.
P413	Przechowywać luzem masy przekraczające 1000 kg/ 2205 lbs funtów w temperaturze nieprzekraczającej 25°C/ 77°F.

2.3. Inne zagrożenia

Nie są znane żadne dodatkowe zagrożenia z wyjątkiem tych wynikających z oznakowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

sodium dithionite; sodium hydrosulphite
Stabilizator
substancja odpylona

Zawarte substancje niebezpieczne

Sodium dithionite

Stężenie: 55 - 70 %
CAS- numer : 7775-14-6
Numer WE : 231-890-0

Klasyfikacja niebezpiecznej substancji WE

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE



Arostit IT gr

Strona 3(16)

Klucz substancji B0303

Data aktualizacji: 20.10.2015

Wersja 1 - 1 / PL

Data wydruku : 05.12.2016

O	Produkt utleniający	R 7
Xn	Produkt szkodliwy	R22
		R31

Kasyfikacja GHS

Substancje samonagrzewające	Kategoria 1	H251
Toksyczność ostra	Kategoria 4	H302
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 2	H319
		EUH031

Trisodium nitrilotriacetate

Stężenie: > 3 - < 5 %
 CAS- numer : 5064-31-3
 Numer WE : 225-768-6
 Nr indeksowy: 607-620-00-6

Klasyfikacja niebezpiecznej substancji WE

Carc.Cat.3	Rakotwórczy kategorii 3	R40
Xn	Produkt szkodliwy	R22
Xi	Produkt drażniący	R36

Kasyfikacja GHS

Toksyczność ostra	Kategoria 4	H302
Działanie drażniące na oczy	Kategoria 2	H319
Rakotwórczość	Kategoria 2	H351

Weglan sodu

Stężenie: $\geq 1 - < 3$ %
 CAS- numer : 497-19-8
 Numer WE : 207-838-8
 Nr indeksowy: 011-005-00-2

Klasyfikacja niebezpiecznej substancji WE

Xi	Produkt drażniący	R36
----	-------------------	-----

Kasyfikacja GHS

Działanie drażniące na oczy	Kategoria 2	H319
-----------------------------	-------------	------

Disiarczan (IV) disodu

Stężenie: $\geq 1 - < 2$ %
 CAS- numer : 7681-57-4
 Numer WE : 231-673-0
 Nr indeksowy: 016-063-00-2
 REACH numer rejestracji zgodnie z artykułem 20(3): 01-2119531326-45-XXXX

Klasyfikacja niebezpiecznej substancji WE

Xn	Produkt szkodliwy	R22
Xi	Produkt drażniący	R41

		R31
--	--	-----

Kasyfikacja GHS

Toksyczność ostra	Kategoria 4	H302
Poważne uszkodzenie oczu	Kategoria 1	H318

Sodium sulphide

Stężenie: < 0,15 %

CAS- numer : 1313-82-2

Numer WE : 215-211-5

Kasyfikacja GHS

Toksyczność ostra	Kategoria 3	H301
Toksyczność ostra	Kategoria 3	H311
Działanie żrące/drażniące na skórę	Kategoria 1B	H314
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 1	H318
Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego	Kategoria 1	H400
		EUH031

Pełna treść zwrotów R w punkcie 16.

Brzmienie zwrotów H zostało wydrukowane w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc/ informacje ogólne

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Pierwsza pomoc/ droga oddechowa

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeżeli objawy się utrzymują, uzyskać pomoc medyczną.

Pierwsza pomoc/ kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

Wezwać niezwłocznie lekarza w przypadku utrzymywania się podrażnienia.

Pierwsza pomoc/ kontakt z oczami

Odwinąć powieki i płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną.

Pierwsza pomoc/ droga pokarmowa

Jeżeli jest poszkodowany przytomny, dać do wypicia dużą ilość wody; natychmiast wezwać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy

Możliwe znane symptomy to te, które wynikają z oznakowania (patrz dział 2)

Jak dotąd objawy nie znane.

Zagrożenia

Nie są znane żadne dodatkowe zagrożenia z wyjątkiem tych wynikających z oznakowania.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie

Nie ma dostępnego określonego antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiedni środek gaśniczy:

Nadmiar wody
Suchy proszek
Piana

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa

Aerozol wodny
Dwutlenek węgla (CO₂)

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne wybuchające gazy: tlenek węgla (CO).
Dwutlenek węgla (CO₂)
Tlenki azotu (NO_x)
Tlenki siarki

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków

Izolujący aparat oddechowy

Dalsze informacje

Zagrożenie uzależnione jest od palących się materiałów i warunków towarzyszących pożarowi.
Unikać wzbudzania produktu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.
Możliwy samozapłon poprzez rozpyloną wodę i wodę w małych ilościach.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać tworzenia się pyłu.
Użyć środków ochrony osobistej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Unikać tworzenia się pyłu.
Zebrać za pomocą środka wiążącego kurz i unieszkodliwić.
Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dodatkowe.

Unikać tworzenia się pyłu.
Nie dopuścić do tworzenia się pyłu i ładunku elektrostatycznego (tworzenia się iskier) ,
bowiem istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Postępowanie z substancją lub preparatem.

Używać aparatów oddechowych, kiedy są przenoszone duże ilości bez instalacji wentylacyjnej.

Zasady higieny

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją.

Unikać tworzenia się pyłu.
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Magazynowanie

Przechowywać pojemniki dokładnie zamknięte, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Nie powinien dostać się do środowiska.

Przechowywanie z innymi substancjami/preparatami

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.

Dalsze informacje o warunkach przechowywania.

Przechowywać szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

ditlenek siarki
Numer WE : 231-195-2
CAS- numer : 7446-09-5

Podstawa prawna / Przepisy prawne	Aktualizacja	Typ wartości	Wartości	Uwagi
W sprawie najwyższych dopuszczalnych	2009-07-02	Najwyższe	1,3 mg/m ³	

stężeń i nateżeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Polska. Maksymalne dopuszczalne stężenia i poziomy szkodliwych substancji w miejscu pracy		Dopuszczalne Stężenie		
W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i nateżeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Polska. Maksymalne dopuszczalne stężenia i poziomy szkodliwych substancji w miejscu pracy	2009-07-02	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe	2,7 mg/m ³	

Wartości DNEL/DMEL

Wartości DNEL/DMEL nie są dostępne.

Wartość PNEC

Wartości PNEC nie są znane.

8.2. Kontrola narażenia

Odpowiednie techniczne instalacje kontrolne

Zaleca się, aby urządzenia kontroli pyłu takie jak miejscowa wentylacja wywiewna i systemy transportujące materiał użyte podczas obróbki materiału były wyposażone w zawory bezpieczeństwa i systemy upustu ciśnienia lub atmosferę zubożoną w tlen.
Zapewnić, że systemy będące w kontakcie z pyłem (takie jak wyciągi, kolektory pyłu, zbiorniki i urządzenia procesowe) zostały zaprojektowane w sposób zapobiegający wydostaniu się pyłu do miejsca pracy (tzn. nie ma możliwości uwolnienia z urządzeń).
Stosować wyłącznie odpowiednie, zatwierdzone urządzenia elektryczne i wózki transportowe.

Ogólne zasady ochrony

Podczas manipulacji chemikaliami konieczne jest zachowanie ogólnych środków ostrożności.

Ochrona układu oddechowego

Sprzęt ochrony układu oddechowego stosować w przypadku wysokich stężeń.
Filtr P2

Ochrona rąk

Rękawice odporne na chemikalia
Rękawice ochronne odpowiadające EN 374.
Rękawice PCV/kauczuk nitrylowy
Uwzględnić informację podaną przez producenta i dotyczącą czasów przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu pracy (obciążenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).

Ochrona oczu

okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166

Ochrona ciała

Odzież robocza

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

ciało stałe (20 °C)

Postać

proszek

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE



Arostit IT gr

Strona 8(16)

Klucz substancji B0303

Data aktualizacji: 20.10.2015

Wersja 1 - 1 / PL

Data wydruku : 05.12.2016

Wielkość cząstek:	Nie oznaczono
Barwa	biały
Zapach	gryzący
Próg zapachu:	nie dotyczy
Wartość pH	9 - 11 (20 °C, 100 g/l) Metoda: DIN 19268
Temperatura topnienia (rozkładu) :	> 100 °C
Temperatura wrzenia :	nie dotyczy
Temperatura sublimacji :	nie dotyczy
Punkt zapłonu:	nie dotyczy
Szybkość parowania:	Nie oznaczono
Palność :	samozapalny Metoda: oszacowany
Dolna granica wybuchowości	Żaden
Górna granica wybuchowości	Żaden
Stopień palności	Nie oznaczono
Minimalna energia zapłonu:	Nie oznaczono
Prężność par	Nie oznaczono
Względna gęstość pary w odniesieniu do powietrza	brak dostępnych danych
Gęstość względna:	brak dostępnych danych
Rozpuszczalność w wodzie:	około 250 g/l (20 °C)
Rozpuszczalny w:	nie dotyczy
Rozpuszczalność/jakościowo n-oktanol/woda - współczynnik podziału (log Pow):	Badania nie wymagane z powodów naukowych.
Temperatura zapłonu:	> 100 °C
Temperatura samozapłonu:	> 100 °C Metoda: Manual of tests and criteria. Test N.2 (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods). Istnieje ryzyko samozapłonu pod wpływem kontaktu z wilgotnością powietrza.
Rozkład cieplny	Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.
Lepkość (dynamiczna):	nie określono
Lepkość (kinematyczna):	nie dotyczy

Własności wybuchowe: Wybuchowość zgodnie z prawem UE: Nie jest substancją wybuchową
Wybuchowość zgodnie z przepisami transportowymi: Nie jest substancją wybuchową

Właściwości spalania: Rodzaj efektu spalania: nieutleniające

9.2. Inne informacje

Gęstość 2,17 g/cm³ (20 °C)

Gęstość nasypowa: 1.100 - 1.300 kg/m³

Dalsze informacje

Jeśli są wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne będą podane w tej sekcji karty charakterystyki.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2. Stabilność chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwy samozapłon poprzez rozpyloną wodę i wodę w małych ilościach.
Reakcje z kwasami i silnymi utleniaczami.
Działanie kwasów powoduje uwalnianie związków siarki o nieprzyjemnym ostrym zapachu.
Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchu pyłowego, jednak nagromadzenie miałkiego proszku może stworzyć ryzyko wystąpienia wybuchu pyłowego.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wilgoci.

10.5. Materiały niezgodne

Woda
Kwasy
Środki do utleniania
Azotany
Nadtlenki
Silne kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Pod wpływem wilgoci z atmosfery, produkt rozkłada się stopniowo i uwalnia dwutlenek siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Ostra toksyczność ustna	LD50 > 2.000 mg/kg (szczur) Metoda: BASF-Test
Ostra toksyczność skórna	nie dotyczy
Ostra toksyczność inhalacyjna	nie dotyczy
Działanie drażniące na skórę	Brak podrażnienia skóry (24 h, królik) Metoda: BASF-Test
Działanie drażniące na oczy	Działa drażniąco na oczy. (królik) Metoda: BASF-Test
Działanie uczulające	Nie oznaczono
Toksyczność przy wielokrotnej dawce:	Nie oznaczono
Genotoksyczny in vitro:	Nie oznaczono
Ocena mutagenności:	W oparciu o substancje składowe nie istnieje podejrzenie oddziaływania mutagennego.
Rakotwórczość:	Informacje te nie są dostępne.
Toksyczność na narządy docelowe (STOT) - narażenie powtarzane:	Na podstawie doświadczeń oraz dostępnych informacji produkt nie wykazuje żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie, jeżeli stosowany jest prawidłowo i do określonych celów. Produkt nie był poddany próbom. Ocenę przeprowadzono na podstawie właściwości poszczególnych komponentów.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

Informacja odnosząca się do składnika: Trisodium nitrilotriacetate

Ostra toksyczność ustna	LD50 1.100 mg/kg (szczur) Oszacowana toksyczność ostra 500 mg/kg Metoda: Oszacowana wartość punktowa przekształconej toksyczności ostrej
--------------------------------	--

Informacja odnosząca się do składnika: Weglan sodu

Ostra toksyczność ustna	LD50 28.700 mg/kg (szczur) LD50 4.090 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczność skórna	LD50 > 2.000 mg/kg (królik)
Ostra toksyczność inhalacyjna	LC50 2,3 mg/l (2 h, szczur) Aerosol
Działanie drażniące na skórę	Brak podrażnienia skóry (królik) Odnosnik literaturowy
Działanie drażniące na oczy	drażniący (królik)

Informacja odnosząca się do składnika: Disiarczan (IV) disodu

i.v.	LD50 115 mg/kg (szczur)
-------------	-------------------------

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Toksyczność odnośnie ryb	LC50 1 - 10 mg/l (96 h, Leuciscus idus (Jaź))
Toksyczność odnośnie Daphnie	EC50 > 100 mg/l (48 h, Dafnia)
Toksyczność odnośnie glonów.	EC50 > 100 mg/l (72 h, Glony ogólnie) Produkt prowadzi do zużycia tlenu. Podane oddziaływanie może być częściowo powodowane przez niedobór tlenu.
Toksyczność odnośnie bakterii	EC10 > 20 mg/l (17 h) Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego.

Informacja odnosząca się do składnika: Wegan sodu

Toksyczność odnośnie ryb	Praktycznie nie toksyczne
---------------------------------	---------------------------

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Zdolność biodegradacji	> 70 % Ulega łatwej eliminacji z wody Metoda: Test Zahn-Wellensa
-------------------------------	--

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT):	250 mg/g Metoda: DIN 38409-H-41
--	------------------------------------

Informacja odnosząca się do składnika: Wegan sodu

Zdolność biodegradacji	Metoda określenia biodegradowalności nie ma zastosowania do substancji nieorganicznych.
-------------------------------	---

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Bioakumulacja:	Nie oznaczono
-----------------------	---------------

Informacja odnosząca się do składnika: Wegan sodu

Bioakumulacja:	Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.
-----------------------	--------------------------------------

12.4. Mobilność w glebie

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Sposób zachowania się w środowisku.	brak dostępnych danych
--	------------------------

Informacja odnosząca się do składnika: Węglan sodu

Przemieszczanie się i rozmieszczanie w składnikach środowiska. : nie dotyczy

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Oceny, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH) : Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwale, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwale/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji)

Informacja odnosząca się do składnika: Węglan sodu

brak dostępnych danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Informacje odnoszące się do produktu jako takiego:

Pozostałe uwagi o ekotoksyczności

Produkt nie był poddany próbom. Ocenę przeprowadzono na podstawie właściwości poszczególnych komponentów.

Produkt nie może dostać się do wody bez wstępnej obróbki.

Przestrzegać warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. nr 0, p

Informacja odnosząca się do składnika: Węglan sodu

Pozostałe uwagi o ekotoksyczności

lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Utylizację należy przeprowadzić w odpowiedniej i upoważnionej do tego oczyszczalni ścieków zgodnie z aktualnymi przepisami i jeżeli to jest konieczne, również po konsultacji z operatorem oczyszczalni ścieków i/lub w porozumieniu z kompetentnymi władzami.

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowanie, które nie może być umyte, powinno być niszczone jak produkt odpadowy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Sekcja 14.1. do 14.5.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE



Arostit IT gr

Strona 13(16)

Klucz substancji B0303

Data aktualizacji: 20.10.2015

Wersja 1 - 1 / PL

Data wydruku : 05.12.2016

ADR

Nr.-ONZ:	UN 1384
Prawidłowa nazwa przewozowa:	Sodium dithionite
Klasa:	4.2
Nalepka:	4.2
Grupa pakowania:	II
Numer rozpoznawczy zagrożenia	40
Uwagi:	Przewóz dozwolony

ADN

Nr.-ONZ:	UN 1384
Prawidłowa nazwa przewozowa:	Sodium dithionite
Klasa:	4.2
Nalepka:	4.2
Grupa pakowania:	II
Uwagi:	Przewóz dozwolony

RID

Nr.-ONZ:	UN 1384
Prawidłowa nazwa przewozowa:	Sodium dithionite
Klasa:	4.2
Nalepka:	4.2
Grupa pakowania:	II
Numer rozpoznawczy zagrożenia	40
Uwagi:	Przewóz dozwolony

IATA

UN no.	UN 1384
Proper shipping name:	Sodium dithionite
Class:	4.2
Primary risk:	4.2
Packing group:	II
Remarks	Shipment permitted

IMDG

UN no.	UN 1384
Proper shipping name:	Sodium dithionite
Class:	4.2
Primary risk:	4.2
Packing group:	II
Remarks	Shipment permitted
EmS :	F-A S-J

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz sekcja 6. do 8. tej karty charakterystyki

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodesem IBC (International Bulk Chemical Code)

Nie ma transportu luzem zgodnie z kodem IBC.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Pozostałe przepisy

Poza wymienionymi w tej sekcji danymi/przepisami nie ma żadnych dalszych informacji o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i środowiska.

Obowiązujące przepisy prawne: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2014 poz. 6), Zrestrukturyzowana Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003 r. Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04.96.959) wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy znowelizowane (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla opisanych tu substancji lub składników opisanych tu preparatów nie jest dostępna do dnia dzisiejszego ocena bezpieczeństwa chemicznego (CSA).

SEKCJA 16: Inne informacje

Należy obchodzić się z produktem, przestrzegając podstawowych zasad higieny w przemyśle oraz obowiązujących przepisów prawnych. Informacje podane w karcie opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczeń. Karta charakterystyki służy do opisanie substancji lub preparatu ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nie powinna być traktowana jako gwarancja określonych właściwości.

Lista rodzajów zagrożeń szczególnych zgodnie z rozdziałem 2 (zwroty-R):

R 7	Może spowodować pożar.
R22	Działa szkodliwie po połknięciu.
R31	W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
R36	Działa drażniąco na oczy.
R40	Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zgodnie z sekcją 3 (zwroty H):

EUH031	W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
H251	Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H301	Działa toksycznie po połknięciu.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Legenda

ADN	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
AOX	Adsorbowalne organiczne wiązania halogenów
CAS	Chemical Abstracts Service
DMEL	Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany (substancje genotoksyczne)
DNEL	Pochodny poziom niepowodujący zmian
EC50	Połowa maksymalnego stężenia wywołującego skutki
GHS	Globalny System Zharmonizowany
IATA	Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
IMDG	Międzynarodowy morski transport towarów niebezpiecznych
LC50	Stężenie śmiertelne 50%
LD50	Dawka śmiertelna 50%
MARPOL	Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
NOAEC	Poziom stężenia, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEL	Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOEC	Stężenie bez obserwowanego działania szkodliwego
OEL	Orientacyjna wartość graniczna narażenia
PBT	Trwały w środowisku, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PEC	Przewidywane stężenie w środowisku
PNEC	Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
REACH	Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
RID	Międzynarodowe Rozporządzenie w sprawie transportu substancji niebezpiecznych kolejną
SVHC	Substancje Bardzo Wysokiego Ryzyka

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE



Arostit IT gr

Strona 16(16)

Klucz substancji B0303

Data aktualizacji: 20.10.2015

Wersja 1 - 1 / PL

Data wydruku : 05.12.2016

vPvB

Bardzo trwały w środowisku i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Dane te oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy i mają na celu opis naszych produktów w związku z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, natomiast nie powinny być traktowane jako zobowiązujące gwarancje określonych właściwości lub specyfikacji. To na użytkownika spoczywa obowiązek upewnienia się, że produkt ten jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i wybranej metody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez niewłaściwe wykorzystanie opisanych informacji. We wszystkich przypadkach mają zastosowanie nasze ogólne warunki sprzedaży.